

Datenblatt **Hartbetonmischung H-TB 26**

Stand: 15.10.2026/AN

Die Hartbetonmischung H-TB 26 ist ein Zweikomponenten-System bestehend aus:

- Tonerdezement (Bindemittel)
- Basanit (mineralischer Zuschlagstoff)

Die Komponenten werden getrennt geliefert und sind erst auf der Baustelle gemäss unserer Verarbeitungsempfehlung zu mischen. Die Hartbetonmischung H-TB 26 stellt kein vorkonfektioniertes Bauprodukt im Sinne einer normierten Betonmischung dar. Sie ist eine anwendungstechnische Kombination von Einzelkomponenten.

Anwendungsbereiche:

Die Hartbetonmischung H-TB 26 eignet sich für

- Spezialanwendungen im Bauwesen
- Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten
- Projektspezifische Baustellenmischungen
- Anwendungen mit erhöhten Anforderungen (je nach Ausführung)

Eigenschaften (anwendungsabhängig)

Die Eigenschaften des vor Ort hergestellten Baustoffs sind abhängig von:

- Mischverhältnis der Komponenten
- Wasserzugabe
- Verarbeitung und Verdichtung
- Umgebungs- und Einbaubedingungen

Erfahrungswerte zeigen, dass bei sachgerechter Anwendung hohe Frühfestigkeiten und gute Beständigkeit erreicht werden können.

Lieferung und Logistik:

- Lieferung der Komponenten separat
- Flexible Anpassung an projektbezogene Anforderungen
- Verarbeitung direkt auf der Baustelle

Verarbeitungshinweise:

- Mischung erfolgt gemäss projektspezifischer Rezeptur oder/und Verarbeitungsanleitung
- Geeignete Mischtechnik verwenden
- Verarbeitungszeiten und Einbaubedingungen beachten

Normen und rechtliche Hinweise:

Die gelieferten Einzelkomponenten entsprechen – sofern anwendbar – den jeweiligen produktespezifischen Normen. Die Hartbetonmischung H-TB 26 als System stellt kein Bauprodukt mit harmonisierter Norm dar. Eine Leistungserklärung für den vor Ort hergestellten Baustoff ist daher nicht Bestandteil des Lieferumfangs.

Haftung und Verantwortung:

Die Eigenschaften des resultierenden Baustoffs liegen ausserhalb des direkten Einflussbereichs des Herstellers.

Die Verantwortung für:

- die korrekte Mischung
- die Verarbeitung
- die Einhaltung projektspezifischer Anforderungen
- sowie die Übereinstimmung mit einschlägigen Normen

liegt bei den planenden und ausführenden Stellen. Eigenschaftszusicherung für den vor Ort hergestellten Baustoff wird nicht übernommen.

Hinweise zur Anwendung:

Die Hartbetonmischung H-TB 26 ist als Komponenten-System mit Verarbeitungsempfehlung zu verstehen. Technische Angaben basieren auf Erfahrungswerten und der Orientierung.

Ergänzung:

Die Hartbetonmischung H-TB 26 ermöglicht flexible, projektspezifische Lösungen direkt auf der Baustelle und bietet eine anpassbare Alternative zu vorkonfektionierten Mischungen.